

## DMM 54

### Multimètre numérique compact



- Afficheur numérique rétroéclairé 4000 points
- Sélection automatique de calibre (Autorange)
- Tension / Intensité / Résistance / Continuité / Diode / Capacité / Fréquence / Température / NCV
  - Extinction automatique
  - Indicateur piles usées
  - Protection par fusibles de sécurité à haut pouvoir de coupure

### Spécifications :

		DMM 54
<b>Affichage</b>		4 000 points rétro-éclairé
<b>Type de mesure</b>		3 mesures / s
<b>I<sub>DC</sub></b>	Gammes	400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
	Meilleure précision	1%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 µA
<b>I<sub>AC</sub></b>	Gammes	400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A (50 Hz - 400 Hz)
	Meilleure précision	1%L + 5 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,1 µA
<b>V<sub>DC</sub></b>	Gammes	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Meilleure précision	0,5%L + 8 pts
	Meilleure résolution	0,1 mV
<b>V<sub>AC</sub></b>	Gammes	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (50 Hz - 1 kHz)
	Meilleure précision	1,2%L + 3 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,001 V
<b>NCV (EF)</b>		Oui
<b>Résistance</b>	Gammes	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Meilleure précision	1,2%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 Ω
<b>Continuité (avec buzzer)</b>		Oui (< 50 Ω)
<b>Test Diode</b>		Oui
<b>Fréquence électrique (en V)</b>		4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 10 kHz (V > 15V)
<b>Fréquence électronique (en V)</b>		2,000 Hz .. 10 MHz
<b>Capacité</b>		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF
<b>Température</b>		- 18 °C ... + 1000 °C (Thermocouple Type K) 0 ... 1832 °F
<b>Sélection des calibres</b>		Automatique / Manuel
<b>Autres caractéristiques</b>		Min/Max / Data Hold / REL Extinction automatique (15 min.) débrayable
<b>Sécurité</b>		600 V CAT III
<b>Dimensions / Masse</b>		154 x 74 x 43 mm / 210 g



### Accessoires fournis :

- 1 jeu de cordons à pointe de touche Ø2 mm bi-mode CAT II / CAT III-IV
- 1 thermocouple fil Tc-K
- 1 adaptateur Tc-K/Bananes Ø4 mâles de sécurité
- 2 piles 1,5 V AAA

### Pour commander

Référence	P06231424Z
-----------	------------